



FUSIBLES MINIATURES VERRE


UTILISATION

Protection d'équipements électroniques, transformateurs, variateurs de tension, etc...

CARACTERISTIQUES

 Corps: Cylindre de verre
 Terminaison: Cylindre laiton nikelé
 250 mA à 10 A 250 V
 Norme: IEC 127-2

Prix du conditionnement - boîte de 10 fusibles

		5G - fusible en verre 5 x 20 mm								
		Dimensions mm	In(A)	TYPE	V	Ohms (Ω)	Chute de tension (mv)	Puissance dissipé (W)	A ² /sec	CODE
		250 mA	5G 0.25	250	2	1920	0.48	0.014	625 876	2.11
		500 mA	5G 0.50	250	0.290	195	0.10	0.13	625 884	2.11
		1	5G 1	250	0.112	158	0.16	0.98	625 892	2.11
		1.6	5G 1.6	250	0.058	136	0.22	3.00	625 906	2.11
		2	5G 2	250	0.046	128	0.26	5.30	625 914	2.11
		2.5	5G 2.5	250	0.035	120	0.30	9.60	625 922	2.11
		3	5G 3	250	0.029	116	0.35	14	625 930	2.11
		5	5G 5	250	0.016	110	0.55	35	625 949	2.33
		8	5G 8	250	0.009	100	0.80	102	625 957	2.33
		10	5G 10	250	0.006	100	1.00	182	625 965	2.85

		6G - fusible en verre 6.3 x 32 mm								
		Dimensions mm	In(A)	TYPE	V	Ohms (Ω)	Chute de tension (mv)	Puissance dissipé (W)	A ² /sec	CODE
		500 mA	6G 0.50	250	0.440	300	0.16	0.15	626 007	2.95
		1	6G 1	250	0.150	230	0.25	0.88	626 015	2.95
		1.6	6G 1.6	250	0.082	190	0.33	3.34	626 023	2.95
		2	6G 2	250	0.059	175	0.37	7.45	626 031	2.95
		3	6G 3	250	0.033	150	0.47	23.7	626 044	2.95
		5	6G 5	250	0.018	122	0.67	54.8	626 058	2.95
		8	6G 8	250	0.011	105	0.88	247	626 066	2.95
		10	6G 10	250	0.008	104	1.10	415	626 074	2.95
		12	6G 12	250	0.0065	103	1.35	652	626 082	3.80
15	6G 15	250	0.0050	102	1.70	874	626 090	3.80		




CARTOUCHES FUSIBLES INDUSTRIELLES






UTILISATION
Industrielles
Norme IEC 269-1 - IEC 269-2
Homologation VDE
Pouvoir de coupure 120 kA.

CONSTRUCTION
Cartouche cylindrique.
Corps en stéatite
Élément de fusion Cu/Ag

Prix du conditionnement - boîte de 10 fusibles

RS - Type gG (Usage général)						
	Dimensions mm	Calibre In(A)	TYPE	V	CODE	P.u. HT €
	10.3 x 38	1	RS15 gG 1		627 003	7.86
		2	RS15 gG 2	500	627 011	7.47
		4	RS15 gG 4		627 024	7.47
		6	RS15 gG 6		627 038	7.47
		8	RS15 gG 8	500	627 046	7.47
		10	RS15 gG 10		627 054	7.47
		12	RS15 gG 12		627 062	7.47
		16	RS15 gG 16	500	627 070	7.47
		20	RS15 gG 20		627 089	7.47
		25	RS15 gG 25	500	627 097	7.47
		32	RS15 gG 32		627 100	7.47
	14 x 51	2	RS16 gG 2		627 143	10.52
		4	RS16 gG 4	690	627 151	10.52
		6	RS16 gG 6		627 164	10.52
		8	RS16 gG 8		627 178	10.52
		10	RS16 gG 10	690	627 186	10.52
		12	RS16 gG 12		627 194	10.52
		16	RS16 gG 16		627 208	10.52
		20	RS16 gG 20	690	627 216	10.52
		25	RS16 gG 25		627 224	10.52
		32	RS16 gG 32	500	627 232	11.53
	22 x 58	10	RS17 gG 10		627 291	18.11
		12	RS17 gG 12	500	627 305	18.11
		16	RS17 gG 16		627 313	18.11
		20	RS17 gG 20		627 321	18.11
		25	RS17 gG 25	500	627 334	18.11
		32	RS17 gG 32		627 348	18.11
		40	RS17 gG 40		627 356	18.11
		50	RS17 gG 50	500	627 364	18.11
		63	RS17 gG 63		627 372	19.51
		80	RS17 gG 80	500	627 380	19.51
100	RS17 gG 100	500	627 399	21.41		
125	RS17 gG 125	400	627 402	21.41		

RS - Type aM (accompagnement moteur)						
	Dimensions mm	Calibre In(A)	TYPE	V	CODE	P.u. HT €
	10.3 x 38	1	RS15 aM 1		627 488	7.98
		2	RS15 aM 2	500	627 496	7.98
		4	RS15 aM 4		627 504	7.98
		6	RS15 aM 6		627 518	7.98
		8	RS15 aM 8	500	627 526	7.98
		10	RS15 aM 10		627 534	7.98
		12	RS15 aM 12		627 542	7.98
		16	RS15 aM 16	500	627 550	7.98
		20	RS15 aM 20		627 569	7.98
		25	RS15 aM 25	500	627 577	7.98
		32	RS15 aM 32		627 593	7.98
	14 x 51	2	RS16 aM 2		627 623	11.02
		4	RS16 aM 4	690	627 631	11.02
		6	RS16 aM 6		627 644	11.02
		8	RS16 aM 8		627 658	11.02
		10	RS16 aM 10	690	627 666	11.02
		12	RS16 aM 12		627 674	11.02
		16	RS16 aM 16		627 682	11.02
		20	RS16 aM 20	690	627 690	11.02
		25	RS16 aM 25		627 704	11.02
		32	RS16 aM 32	500	627 712	11.78
	22 x 58	10	RS17 aM 10		627 771	19.64
		12	RS17 aM 12	500	627 784	19.64
		16	RS17 aM 16		627 798	19.64
		20	RS17 aM 20		627 801	19.64
		25	RS17 aM 25	500	627 814	19.64
		32	RS17 aM 32		627 828	19.64
		40	RS17 aM 40		627 836	19.64
		50	RS17 aM 50	500	627 844	19.64
		63	RS17 aM 63		627 852	20.52
		80	RS17 aM 80	500	627 860	20.52
100	RS17 aM 100	500	627 887	24.07		
125	RS17 aM 125	400	627 895	24.07		

Voir aussi

P256...Porte fusible

