



MOTEURS TRIPHASES HORS NORMES

KMT - Moteur triphasé hors normes - 230/400 V - 50 Hz

UTILISATION

Machine outils, machine transfert, textile, céramique, emballage, levage, translation etc...

CONSTRUCTION

 Classe F - IP 55
230/400 V - 50 Hz
Rotor à cage - Carcasse et flasque alliage d'aluminium.

 avec bride et arbre hors norme
(moteur et bride livrés séparément
prêts à monter)


B5



B14

 Dimensions et caractéristiques
pages suivantes

3000 t/mn
Arbre 11 mm - Bride B14

Type Bride	H.a.	KW	CODE	P.u. HT
50-65-80 (56)	63	0.18	105 538	137.70
		0.26	105 546	140.80
60-75-90 (63)	71	0.56	105 554	173.00
		0.75	105 562	180.70
70-85-105 (71)	71	0.56	105 570	170.10
		0.75	105 589	177.80

Arbre 14 mm - Bride B14

Type Bride	H.a.	KW	CODE	P.u. HT
60-75-90 (63)	71	0.37	105 601	166.50
		0.56	105 628	170.30
		0.75	105 644	177.90
70-85-105 (71)	80	1.10	105 664	235.20
		1.50	105 694	241.30
80-100-120 (80)	80	1.10	105 678	233.30
		1.50	105 708	239.50
95-115-140 (90)	71	0.37	105 618	168.40
		0.56	105 636	172.20
		0.75	105 651	179.80
	80	1.10	105 686	243.90
		1.50	105 716	250.00

Arbre 19 mm - Bride B14

Type Bride	H.a.	KW	CODE	P.u. HT
70-85-105 (71)	80	0.75	105 724	222.40
		1.10	105 758	231.60
		1.50	105 783	237.60
80-100-120 (80)	90	2.20	105 813	319.70
		0.75	105 732	231.10
95-115-140 (90)	80	1.10	105 767	240.30
		1.50	105 791	246.30
		2.20	105 821	321.70
110-130-160 (100/112)	80	0.75	105 741	231.40
		1.10	105 775	240.60
		1.50	105 805	246.70
	90	2.20	105 834	323.00

Arbre 24 mm - Bride B14

Type Bride	H.a.	KW	CODE	P.u. HT
80-100-120 (80)	90	1.50	105 848	285.10
		2.20	105 864	314.80
95-115-140 (90)	100	3.00	105 880	397.20
		4.00	105 902	427.40
110-130-160 (100/112)	90	1.50	105 856	288.40
		2.20	105 872	318.10
	100	3.00	105 899	401.10
		4.00	105 910	431.30

Arbre 11 mm - Bride B5

Type Bride	H.a.	KW	CODE	P.u. HT
95-115-140 (63)	71	0.56	106 003	173.00
		0.75	106 011	173.00

Arbre 14 mm - Bride B5

Type Bride	H.a.	KW	CODE	P.u. HT
95-115-140 (63)	71	0.37	106 024	166.50
		0.56	106 038	170.30
		0.75	106 046	177.90
110-130-160 (71)	80	0.75	106 054	235.20
		1.5	106 062	241.30

Arbre 19 mm - Bride B5

Type Bride	H.a.	KW	CODE	P.u. HT
110-130-160 (71)	80	0.75	106 070	222.40
		1.10	106 089	231.60
		1.50	106 097	237.60
	90	2.20	106 100	319.70

Arbre 24 mm - Bride B5

Type Bride	H.a.	KW	CODE	P.u. HT
110-130-160 (71)	90	1.50	106 119	285.10
		2.20	106 127	314.80
	100	3.00	106 135	397.20
		4.00	106 143	427.40

Voir aussi

P54, 63...Manchons



MOTEURS TRIPHASES HORS NORMES



1500 t/mn

Arbre 11 mm - Bride B14

Type Bride	H.a.	KW	CODE	P.u. HT
50-65-80 (56)	63	0.18	100 005	141.50
		0.26	100 048	150.20
60-75-90 (63)	71	0.37	100 080	170.20
		0.50	100 110	190.70
70-85-105 (71)	71	0.37	100 072	167.30
		0.50	100 102	187.80

Arbre 11 mm - Bride B5

Type Bride	H.a.	KW	CODE	P.u. HT
95-115-140 (63)	71	0.37	100 099	170.20
		0.50	100 129	190.70

Arbre 14 mm - Bride B14

Type Bride	H.a.	KW	CODE	P.u. HT
60-75-90 (63)	71	0.26	100 145	167.30
		0.37	100 196	167.70
		0.50	100 242	187.90
70-85-105 (71)	80	0.75	100 293	170.20
		1.10	100 344	190.70
80-100-120 (80)	80	0.75	100 285	167.30
		1.10	100 331	187.80
95-115-140 (90)	71	0.26	100 161	169.20
		0.37	100 218	169.60
		0.50	100 269	189.70
	80	0.75	100 307	233.60
		1.10	100 358	250.70

Arbre 14 mm - Bride B5

Type Bride	H.a.	KW	CODE	P.u. HT
95-115-140 (63)	71	0.26	100 174	167.30
		0.37	100 226	167.70
		0.50	100 277	187.90
110-130-160 (71)	80	0.75	100 323	223.00
		1.10	100 374	240.20

Arbre 19 mm - Bride B14

Type Bride	H.a.	KW	CODE	P.u. HT
70-85-105 (71)	80	0.56	100 390	201.60
		0.75	100 439	223.00
		1.10	100 471	240.20
80-100-120 (80)	90	1.50	100 528	285.40
		1.87	100 560	298.30
95-115-140 (90)	80	0.56	100 404	210.30
		0.75	100 447	231.70
		1.10	100 484	248.90
	90	1.50	100 514	287.30
		1.87	100 552	300.20

Arbre 19 mm - Bride B5

Type Bride	H.a.	KW	CODE	P.u. HT
110-130-160 (71)	80	0.56	100 420	201.60
		0.75	100 463	223.00
		1.10	100 501	240.20
	90	1.50	100 544	285.40
		1.87	100 587	298.30

Arbre 24 mm - Bride B14

Type Bride	H.a.	KW	CODE	P.u. HT
80-100-120 (80)	90	1.10	100 609	244.50
		1.50	100 641	287.30
		1.87	100 684	300.20
95-115-140 (90)	100	2.20	100 730	360.20
		3.00	100 773	396.30
110-130-160 (100)	90	1.10	100 625	247.80
		1.50	100 668	290.70
		1.87	100 706	303.60
	100	2.20	100 749	364.20
		3.00	100 781	400.30

Arbre 24 mm - Bride B5

Type Bride	H.a.	KW	CODE	P.u. HT
110-130-160 (71)	90	1.10	100 633	244.50
		1.50	100 676	287.30
		1.87	100 714	300.20
	100	2.20	100 757	360.20
		3.00	100 794	396.30



B5



B14

Dimensions et caractéristiques
page 25



MOTEURS TRIPHASES HORS NORMES



Dimensions et caractéristiques
page ci-contre

1000 t/mn

Arbre 11 mm - Bride B14

Type Bride	H.a.	KW	CODE	P.u. HT
50-65-80 (56)	63	0.09	106 275	162.80
		0.12	106 283	168.90
60-75-90 (63)	71	0.18	106 291	184.60
		0.26	106 313	190.00
70-85-105 (71)	71	0.18	106 305	181.70
		0.26	106 6321	187.10

Arbre 14 mm - Bride B14

Type Bride	H.a.	KW	CODE	P.u. HT
60-75-90 (63)	71	0.18	106 348	181.70
		0.26	106 372	187.10
70-85-105 (71)	80	0.37	106 402	219.70
		0.56	106 437	230.50
80-100-120 (80)	71	0.18	106 355	196.50
		0.26	106 380	201.80
95-115-140 (90)	80	0.37	106 410	214.50
		0.56	106 445	228.70
	71	0.18	106 364	183.60
		0.26	106 399	188.90
80	0.37	106 429	239.20	
	0.56	106 453	239.20	

Arbre 19 mm - Bride B14

Type Bride	H.a.	KW	CODE	P.u. HT
70-85-105 (71)	80	0.37	106 461	216.30
		0.56	106 496	227.00
80-100-120 (80)	90	0.75	106 526	283.60
		1.10	106 550	319.70
95-115-140 (90)	80	0.37	106 474	225.10
		0.56	106 504	235.70
	90	0.75	106 534	290.00
1.10		106 569	321.70	
110-130-160 (100)	80	0.37	106 488	225.40
		0.56	106 518	236.00
	90	0.75	106 542	323.00
1.10		106 577	323.00	

Arbre 24 mm - Bride B14

Type Bride	H.a.	KW	CODE	P.u. HT
80-100-120 (80)	90	0.75	106 585	283.60
		1.10	106 607	314.80
95-115-140 (90)	100	1.50	106 623	412.30
		1.87	106 631	451.00
110-130-160 (100)	90	0.75	106 593	286.90
		1.10	106 615	412.33

Arbre 11 mm - Bride B5

Type Bride	H.a.	KW	CODE	P.u. HT
95-115-140 (63)	71	0.18	106 674	184.60
		0.26	106 682	190.15

Arbre 14 mm - Bride B5

Type Bride	H.a.	KW	CODE	P.u. HT
95-115-140 (63)	71	0.18	106 690	180.30
		0.26	106 704	188.90
110-130-160 (71)	80	0.37	106 711	229.10
		0.56	106 720	240.20

Arbre 19 mm - Bride B5

Type Bride	H.a.	KW	CODE	P.u. HT
110-130-160 (71)	80	0.37	106 739	219.20
		0.56	106 747	229.80

Arbre 24 mm - Bride B5

Type Bride	H.a.	KW	CODE	P.u. HT
110-130-160 (71)	100	1.50	106 755	422.80
		1.87	106 763	437.50

Voir aussi

P54, 63...Manchons



