





APPAREIL À DÉNUDER

 <p>Livré avec - 1 tête de dénudage pour fil de 0.6mm à 2mm, - 1 Transfo d'alimentation pour régler la vitesse</p>	ABISOFIX - appareil de dénudage			
	APPLICATION Dénudage de fils de cuivre émaillé, fils guipés, torons...		FONCTIONNEMENT Trois couteaux en métal dur se resserrent lorsque la vitesse augmente, jusqu'au diamètre de dénudage choisi. La fermeture progressive donne la pression de coupe voulue et un choix de diamètre précis. Le bloc secteur réglable en continu garantit une vitesse de travail optimale et un régime régulier du moteur sans à coup.	
	CONSTRUCTION : Capot de protection en Plexiglass Boîtier Tête de dénudage Moteur Abisofix 175 x 45 mm - 450 Kg			
	TYPE	Détails	CODE	Prix HT €
ABISOFIX A3	Boîtier moteur + 1 tête dénudage + 1 transfo	973 556	1 010.00	
TRANSFO NE 421		973 580	232.15	

	MK - Tête de dénudage supplémentaire pour ABISOFIX			
	TYPE	Diamètre	CODE	Prix HT €
	MK1	0.2 à 0.8 mm	973 599	216.80
	MK2	0.6 à 2 mm	973 602	216.80
MK3	1.2 à 4.5 mm	973 610	216.80	