

# CONNECTEURS POUR BANC D'ESSAI



## TOPLUG - Dispositif de connexion rapide pour banc d'essai moteurs électriques

### UTILISATION

Pour une connexion rapide, précise et fiable du moteur électrique lors d'un essai  
Équipements de banc d'essais sur les chaînes de fabrication de moteurs électriques  
Ateliers de réparations électriques...

### CARACTERISTIQUES

Pour moteurs asynchrones monophasés et triphasés jusqu'à 132/160 mm de hauteur d'axe  
Pour essais moteurs jusqu'à 600 V de tension d'alimentation, et essais de moteurs Dahlander à deux vitesses  
Différentes tailles (adaptées aux plaques à bornes standards)  
Mise en place en moins de 2 secondes  
Aucune maintenance particulière

2 micro coussinets (anti-usure, réduisent la fatigue de l'opérateur, grande durée de vie)


### SECURITE

Adapté au standard européen de sécurité (haut pouvoir d'isolement électrique, par son raccordement automatique à la terre)  
Déblocage impossible lors de l'essai, sans intervention de l'opérateur  
Le levier de déblocage, acier galvanisé, active le dispositif qui connecte simultanément toutes les bornes de la plaque à bornes du moteur

### OPTION

Micro interrupteur n'autorisant la mise sous tension du dispositif que lorsque le levier de blocage est complètement verrouillé

TYPE	Dimensions (mm)			Poids Kg	CODE	P.u. HT €
	C	A	B			
<b>TP 56/71</b>	15	40	25	0,60	974 668	<b>724,00</b>
<b>TP 80</b>	18	50	32	0,60	974 676	<b>724,00</b>
<b>TP 90/112</b>	20	56	36	0,65	974 684	<b>724,00</b>
<b>TP 132</b>	25	70	45	0,75	974 692	<b>931,00</b>



# APPAREIL À DÉNUDER



Livré avec  
- 1 tête de dénudage pour fil de 0.6mm à 2mm,  
- 1 Transfo d'alimentation pour régler la vitesse

## ABISOFIX - Appareil de dénudage

### APPLICATION

Dénudage de fils de cuivre émaillé, fils guipés, torons...

### CONSTRUCTION

Capot de protection en Plexiglass  
Boîtier  
Tête de dénudage  
Moteur Abisofix  
175 x 45 mm - 450 Kg

### FONCTIONNEMENT

Trois couteaux en métal dur se resserrent lorsque la vitesse augmente, jusqu'au diamètre de dénudage choisi. La fermeture progressive donne la pression de coupe voulue et un choix de diamètre précis. Le bloc secteur réglable en continu garantit une vitesse de travail optimale et un régime régulier du moteur sans à coup.

TYPE	Détails	CODE	P.u. HT €
<b>ABISOFIX A3</b>	Boîtier moteur + 1 tête dénudage + 1 transfo	973 556	<b>1 010,00</b>
<b>TRANSFO NE 421</b>		973 580	<b>232,15</b>



## MK - Tête de dénudage supplémentaire pour ABISOFIX

TYPE	Détails	CODE	P.u. HT €
<b>MK1</b>	0.2 à 0.8 mm	973 599	<b>216,80</b>
<b>MK3</b>	0.6 à 2 mm	973 602	<b>216,80</b>
<b>MK5</b>	1.2 à 4.5 mm	973 610	<b>216,80</b>