





LUBRIFIANTS




	SUPER TR - Huile diélectrique - TR Classe 2 NFC 27.101 - 70 Kv				
	UTILISATION Huile diélectrique pour le refroidissement des stators de moteur.				
	TYPE	Utilisation	Conditionnement	CODE	P.u. HT €
	SUPER TR	HUILE diélectrique pour moteur à bain d'huile etc...	5 l. 25 l.	605 468 605 480	58,90 284,40

	HYDRO HM 32 - Huile garniture mécanique usage standard				
	UTILISATION Huile de lubrification pour garniture mécanique dans la chambre à huile des pompes de relevage: chantier, eau usée de tout à l'égout.				
	Usage industriel.				
	TYPE	Utilisation	Conditionnement	CODE	P.u. HT €
HYDRO HM 32	HUILE pour garniture mécanique	5 l. 25 l.	605 530 605 553	39,90 214,96	

	HYDRAL - Huile garniture mécanique usage alimentaire				
	UTILISATION Huile de lubrification pour garniture mécanique dans la chambre à huile des pompes de relevage utilisées pour pomper des produits alimentaires ou lorsqu'il y a nécessité d'utiliser une huile d'usage alimentaire. Graissage de matériel de l'industrie agro-alimentaire.				
	Graissage mécaniques en contact fortuit avec des produits alimentaires. Commandes hydrauliques, presses, chaîne de conditionnement Mouvements et articulations Usage alimentaire et écologique. Norme NF E 48-602 Type HM				
	TYPE	Utilisation	Conditionnement	CODE	P.u. HT €
HYDRAL 32	HUILE USAGE ALIMENTAIRE pour garniture mécanique	20 l.	605 624	186,30	

	DYNAM SP 220 - Huile spéciale extrême pression				
	UTILISATION Huile spéciale à viscosité élevée, avec additifs extrême pression. Ne contient pas de plomb. Propriétés anti-rouille, anti-corrosion. Réducteurs, engrenages, boîtes de vitesses, paliers à charges élevées, variateurs à chaînes matériel TP, mines, carrières...				
	TYPE	Désignation	Conditionnement	CODE	P.u. HT €
	DYNAM SP 220	HUILE Extrême pression	5 l.	605 638	59,50

	UTILUBE 20 - Dégrippant				
	UTILISATION Déblocage et protection de toutes visseries, boulonneries, écrous usagés ou rouillés				
	TYPE		Conditionnement	CODE	P.u. HT €
	UTILUBE 20		Aérosol 400 ml	612 677	6,80
UTILUBE 40 - Lubrifiant de protection					
UTILISATION Industrie, marine, mécanique, bricolage pour la lubrification et la protection contre la corrosion et l'humidité de toutes pièces mécaniques en mouvement ou statiques					
TYPE		Conditionnement	CODE	P.u. HT €	
UTILUBE 40		Aérosol 400 ml	612 715	6,50	

Voir aussi

P.454... Graisse en cartouche

