

GARNITURES S70 GARNITURES COMPLÈTES

Sens de rotation horaire

 Assis sur le moteur en regardant la pompe :
à droite = sens horaire

 Garniture mécanique.
Pression maxi 6 bar.

 Vitesse 10 m/s.
Température - 30 °C à + 200 °C.

Face mobile	Carbone	Carbone - Céramique - Nitrile - Inox								
Face fixe	Céramique	TYPE	Ø d Arbre	Ø D1 Extérieur	L Ép. totale	L1 Ép. mobile	Ø D2 Ext. fixe	L2 Ép. fixe	CODE	P.u. HT €
Joint	Nitrile	S70 13	13	31,5	32	24	29,5	8	562 203	18,28
Ressort + part.métal	Inox Aisi 304	S70 14	14	31,5	32	24	29,5	8	562 211	19,07
		S70 15	15	31,5	26/32	24	29,5	8	562 224	20,33
		S70 16	16	31,5	26/32	24	29,5	8	562 238	23,33



Face mobile	Silicium	Silicium - Nitrile - Inox								
Face fixe	Silicium	TYPE	Ø d Arbre	Ø D1 Extérieur	L Ép. totale	L1 Ép. mobile	Ø D2 Ext. fixe	L2 Ép. fixe	CODE	P.u. HT €
Joint	Nitrile	S70 13	13	31,5	32	24	29,5	8	562 300	36,31
Ressort + part.métal	Inox Aisi 304	S70 14	14	31,5	32	24	29,5	8	562 319	37,86
		S70 15	15	31,5	26/32	24	29,5	8	562 327	40,35
		S70 16	16	31,5	26/32	24	29,5	8	562 335	46,33

