




FLEXIBLES ET TUYAUX



	Flexible droit - 2 Raccords droits								
	EPDM revêtu inox ou galva - Écrous mâle et femelle égaux, Écrou mâle fixe, écrou femelle libre								
	TYPE - Ø	Longueur mm	Ø Ecous mâle = femelle	Temp. max	Pression max	GALVA		INOX	
					CODE	P.u. HT €	CODE	P.u. HT €	
Flexible 3/4"	500	3/4" (20/27 mm)	100 ° C	12 bars	267 260	12,04	268 720	22,55	
Flexible 3/4"	600	3/4" (20/27 mm)	100 ° C	12 bars	267 279	12,66	268 730	23,25	
Flexible 3/4"	700	3/4" (20/27 mm)	100 ° C	12 bars	267 287	13,58	268 738	25,55	
Flexible 3/4"	800	3/4" (20/27 mm)	100 ° C	12 bars	267 295	15,30	268 735	28,50	
Flexible 3/4"	1000	3/4" (20/27 mm)	100 ° C	12 bars	267 317	16,44	268 771	30,77	
Flexible 1"	500	1" (26/34 mm)	100 ° C	12 bars	267 376	19,15	268 828	34,01	
Flexible 1"	600	1" (26/34 mm)	100 ° C	12 bars	267 384	20,16	268 844	38,34	
Flexible 1"	700	1" (26/34 mm)	100 ° C	12 bars	267 392	21,23	268 848	39,45	
Flexible 1"	800	1" (26/34 mm)	100 ° C	12 bars	267 406	22,73	268 852	40,56	
Flexible 1"	1000	1" (26/34 mm)	100 ° C	12 bars	267 422	25,68	268 879	47,19	
Flexible 1"1/4	600	1" 1/4 (33/42 mm)	70°C	9 bars	267 503	33,09	268 884	63,50	
Flexible 1"1/4	800	1" 1/4 (33/42 mm)	70°C	9 bars	267 524	37,25	268 887	71,25	
Flexible 1"1/4	1000	1" 1/4 (33/42 mm)	70°C	9 bars	267 548	43,53	268 890	82,85	



	Flexible droit - 1 Raccord coudé et 1 Raccord droit								
	EPDM revêtu inox ou galva - Écrous mâle et femelle égaux, Écrou mâle fixe, écrou femelle libre								
	TYPE - Ø	Longueur mm	Ø Ecous mâle = femelle	Temp. max	Pression max	GALVA		INOX	
					CODE	P.u. HT €	CODE	P.u. HT €	
Flexible 3/4"	500	3/4" (20/27 mm)	100 ° C	12 bars	268 313	14,92	269 108	28,50	
Flexible 3/4"	700	3/4" (20/27 mm)	100 ° C	12 bars	268 334	20,36		32,55	
Flexible 3/4"	800	3/4" (20/27 mm)	100 ° C	12 bars	268 348	21,96	269 130	34,55	
Flexible 3/4"	1000	3/4" (20/27 mm)	100 ° C	12 bars	268 364	23,42	269 145	35,25	
Flexible 1"	500	1" (26/34 mm)	100 ° C	12 bars	268 437	26,55	269 212	37,64	
Flexible 1"	700	1" (26/34 mm)	100 ° C	12 bars	268 453	27,31	269 239	42,88	
Flexible 1"	800	1" (26/34 mm)	100 ° C	12 bars	268 461	28,02	269 247	44,18	
Flexible 1"	1000	1" (26/34 mm)	100 ° C	12 bars	268 488	32,36	269 263	48,56	
Flexible 1"1/4	500	1" 1/4 (33/42 mm)	70°C	9 bars	268 542	49,67	269 307	72,80	
Flexible 1"1/4	700	1" 1/4 (33/42 mm)	70°C	9 bars	268 569	52,94	269 328	84,25	
Flexible 1"1/4	800	1" 1/4 (33/42 mm)	70°C	9 bars	268 577	64,18	269 336	87,71	
Flexible 1"1/4	1000	1" 1/4 (33/42 mm)	70°C	9 bars	268 593	59,95	269 345	95,50	



KIT D'ASPIRATION



	KITASPI - Kit d'aspiration					
	Alimentaire avec clapet crépine PVC					
	TYPE	Ø raccord pouces	Longueur m	Ø intérieur mm	CODE	P.u. HT €
Kitaspi 22/7 - Jaune	1"	7	22	257 079	31,77	
Alimentaire avec clapet crépine et raccords LAITON						
Kitaspi 25/7 - Jaune	1"	7	25	254 762	47,93	
Kitaspi 30/7 - Jaune	1"1/4	7	30	254 789	61,07	

FLEXIBLES ET TUYAUX

Prix du conditionnement 	SPIRALE PVC semi rigide alimentaire					
	Pour aspiration et refoulement de pompe - Temp. max. -5°C à +60°C					
	Ø intérieur (mm)	Pression max. (bar)	Poids (Kg/100m)	Conditionnement	CODE	P.u. HT €
	20	8	30	couronne de 30 m	254 827	88,03
	25	8	40	couronne de 30 m	254 835	103,11
	30	8	45	couronne de 30 m	254 843	122,60
	35	8	55	couronne de 30 m	254 851	161,52
	40	7	60	couronne de 30 m	254 878	189,41
	50	7	85	couronne de 30 m	254 886	260,19
	60	6	110	couronne de 30 m	254 894	358,20
	80	4	160	couronne de 30 m	254 909	500,21
	102	3	220	couronne de 30 m	254 916	706,09

Prix du conditionnement 	TISAPP - Tissé aplatissable - Tissé polyester revêtu PVC					
	Pour refoulement de pompe - Température max. -10°C à +60°C					
	Ø intérieur (mm)	Pression max. (bar)	Poids (Kg/100m)	Conditionnement	CODE	P.u. HT €
	30	6	20	couronne de 50 m	254 932	186,56
	40	6	28	couronne de 50 m	254 940	218,07
	45	6	32	couronne de 50 m	254 959	218,82
	51	6	37,5	couronne de 50 m	254 967	244,34
	63	5	43	couronne de 50 m	254 975	323,61
	76	4	55	couronne de 50 m	254 991	425,81
	80	4	56	couronne de 50 m	255 009	443,43
	102	3,5	76	couronne de 50 m	255 017	591,50
	150	3	135	couronne de 50 m	255 033	1 051,60

Prix du conditionnement 	AIRTRESS - Tresse polyester revêtu PVC translucide					
	AIR COMPRIME - EAU Utilisation polyvalente, liquides alimentaires, air, gaz, etc... Température max. -15°C à +60°C					
	Ø intérieur (mm)	Pression max. (bar)	Poids (Kg/100m)	Conditionnement	CODE	P.u. HT €
	8	15	12,4	couronne de 25 m	255 114	37,40
	10	15	14,7	couronne de 25 m	255 122	40,85
	12	15	17	couronne de 25 m	255 130	45,99
	13	15	18	couronne de 25 m	255 149	54,08
	19	15	30	couronne de 25 m	255 157	80,22
	25	15	44	couronne de 25 m	255 165	132,50

Prix du mètre 	GO - GAZ OIL - Caoutchouc NITRILE				
	Caoutchouc NITRILE antistatique pour hydrocarbures jusqu'à 50% aromatiques Armature plis synthétiques, haute résistance		Spirale acier noyée - Dépression 0,8 Température max. -25 ° à 80°C Pression max. 10 bars		
	Ø intérieur mm	Poids Kg/100m	Conditionnement	CODE	Prix du mètre HT €
	19	73	à la coupe par multiple de 5 m	255 181	15,88
	25	125	à la coupe	255 194	16,44
	30	130	à la coupe	255 203	18,06