

# VENTILATEURS D'ARMOIRE

**FD - Ventilateur axial silencieux**
**UTILISATION**

Mini ventilateur silencieux pour refroidissement d'armoires électriques, coffrets de commande, pupitres de commande, coffrets de variation de vitesse...

**CONSTRUCTION**

Volute en aluminium - Hélice polycarbonate  
Moteur 230 V monophasé à roulements ou palier  
Isolement : minimum 10 MΩ à 500 V  
Matériaux incombustibles

**LIMITE D'UTILISATION**

Température : -20°C à +80 °C  
Tension : 190 V à 250 V  
Humidité : 20% à 85% rh.  
Durée de vie : 60 000 h. à 25°C


**FD Carré - 230 V - 50 Hz - monophasé à roulements**

TYPE	Vitesse t/mn	Débit m³/h	Puis. W	Intensité A	Son. dB(A)	Dimensions (mm)					Poids Kg	230 V mono	
						A	B	Ø C	D	Ép.		CODE	P.u. HT €
<b>FD 8025-1</b>	2400	31	18	0,08	30	71,5	80	4,5	2 fils	25	0,23	316 393	<b>21,12</b>
<b>FD 8038</b>	2400	56	15	0,07	32	71,5	80	4,5	2 fils	38	0,34	316 407	<b>21,41</b>
<b>FD 9225</b>	2250	46	18	0,08	37	82,5	92	4,5	2 fils	25	0,27	316 415	<b>21,24</b>
<b>FD 9238</b>	2500	76	15	0,07	37	82,5	92	4,5	2 fils	38	0,36	316 418	<b>21,58</b>
<b>FD 1025</b>	2100	82	18	0,08	34	88,5	108	4,5	2 fils	25	0,33	316 420	<b>21,41</b>
<b>FD 1238-1</b>	2600	131	31	0,14	45	105	120	4,5	2 fils	38	0,55	316 423	<b>21,79</b>


**FD Circulaire - 230 V - 50 Hz - monophasé à roulements**


TYPE	Vitesse t/mn	Débit m³/h	Puis. W	Intensité A	Son. dB(A)	Dimensions (mm)					Poids Kg	230 V mono	
						A	B	Ø C	D	Ép.		CODE	P.u. HT €
<b>FD 1750-1</b>	2350	255	60	0,24	53	162	172	4,5	2 fils	51	0,95	316 482	<b>31,93</b>
<b>FD 150-55</b>	2350	255	60	0,24	53	160	150	4,5	2 fils	55	0,95	316 444	<b>40,65</b>
<b>FD 2260-1</b>	2350	570	72	0,38	64	220	212	4,5		60	1,60	316 505	<b>66,00</b>
<b>FD 250A3</b>	1300	720	40	0,2	60	395	410	4,5	2 fils	90	2,90	316 512	<b>96,83</b>
<b>FD 300</b>	1300	1320	80	0,4	65	438	460	4,5	2 fils	100	4	316 520	<b>104,46</b>


**FD Courant alternatif - 24 V CA à roulements**

TYPE	Vitesse t/mn	Débit m³/h	Puis. W	Intensité A	Son. dB(A)	Dimensions (mm)					Poids Kg	24 V CA	
						A	B	Ø C	D	Ép.		CODE	P.u. HT €
<b>FD 1238 24</b>	3000	135	12	0,52	46,8	105	120	4,5	2 fils	38	0,23	316 547	<b>35,40</b>


**FD Courant continu - 12 V CC - à palier lisse - très silencieux**

TYPE	Vitesse t/mn	Débit m³/h	Puis. W	Intensité A	Son. dB(A)	Dimensions (mm)					Poids Kg	12 V CC	
						A	B	Ø C	D	Ép.		CODE	P.u. HT €
<b>FD 6010 12</b>	4500	27	1,56	0,13	32,9	50	60	4,5	2 fils	10	23g	316 555	<b>4,10</b>
<b>FD 8025 12</b>	3200	68	2,4	0,2	37	71,5	80	4,5	2 fils	25	75g	316 571	<b>4,70</b>


**GM et FP - Grilles et filtres pour ventilateurs FD**

TYPE	Désignation	Type Ventilateur	CODE	P.u. HT €
<b>GM 80</b>	Grille Métal	80..	316 628	<b>1,94</b>
<b>GM 92</b>	Grille Métal	92..	316 636	<b>1,94</b>
<b>GM 120</b>	Grille Métal	120	316 644	<b>1,90</b>
<b>GM 170</b>	Grille Métal	172..	316 652	<b>3,75</b>
<b>GP 80</b>	Grille plastique	80..	316 660	<b>2,05</b>
<b>GP 92</b>	Grille plastique	92.	316 679	<b>2,30</b>
<b>GP 120</b>	Grille plastique	120..	316 687	<b>2,42</b>
<b>FP 80</b>	Filtre avec grille plastique	80..	316 695	<b>6,78</b>
<b>FP 92</b>	Filtre avec grille plastique	92..	316 709	<b>6,53</b>
<b>FP 120</b>	Filtre avec grille plastique	120..	316 717	<b>6,78</b>

**Dimensions FD**
