

VENTILATEURS TANGENTIELS

CFF - Ventilateur tangentiel												
UTILISATION Chauffage air pulsé, vitrine réfrigérée, ventiloconvecteur, ventilation forcée, etc...						CONSTRUCTION Moteur 230 V monophasé 50 Hz, IP20 Paliers lisses, moteur droit ou gauche, volute en acier galvanisé, turbine à action en aluminium. Température -15°C à +50°C						
TYPE	Ø mm	Puissance W	Vitesse t/mn	Débit m ³ /h	Dimensions (mm)						230 V mono	
					A	B	C	D	E	F	CODE	P.u. HT €
CFF 45-186	45	25	2000	125	50	69	78	99	190	250	329 029	29,17
CFF 60-120	60	28	2000	130	35	82	95	110	130	196	329 126	32,39
CFF 60-180	60	30	1920	150	35	82	95	110	180	250	329 134	33,63
CFF 60-240	60	35	1700	175	35	82	95	110	240	315	329 142	37,45
CFF 60-300	60	48	1600	235	36	90	95	112	300	400	329 169	41,86

	Moteur réversible
	CFF 60-180
	CFF 60-300

	CFF 45-186
	CFF 60-120 CFF 60-180
	CFF 60-240 CFF 60-300

GROUPES MOTO-VENTILATEUR

F2E - Groupe moto ventilateur à réaction												
UTILISATION Ventillogaine, hotte de cuisine, tourelle, vitrine réfrigérée...						CONSTRUCTION Moteur rotor extérieur 230 V monophasé 50 Hz, roulement à billes, turbine à réaction en polyamide, sortie par câble, fixation 4 trous de Ø 5 mm Livré sans condensateur Température : -15°C à +40°C - Protection IP44						
TYPE	Nb Pôles	Vitesse t/mn	Puiss. Watt	Intensité A	Débit m ³ /h	Cond. µF	Dimensions (mm)				230 V mono	
							A	B	C	D	CODE	P.u. HT €
F2E - 133-2	2	2550	30	0.11	600	1	74	50	-	133	329 479	94,45
F2E - 190-2	2	2550	80	0.38	560	2	90	47	130	190	329 487	115,08
F2E - 225-2	2	2650	120	0.55	920	3	107	52	155	225	329 509	121,91
F2E - 250-4	4	1420	50	0.22	870	2	105	55	175	250	329 576	138,86
F2E - 280-4	4	1420	88	0.42	1350	3			280		329 584	171,68
F2E - 315-4	4	1350	120	120	1900	3	167	112	220	315	329 592	190,52

	Sens horaire
	4 vis fixation Ø5

TURBINES VENTILATEUR

TCA - Turbine centrifuge à action - Acier zingué à chaud. Sens de rotation LG ou RD.										
TYPE	Ø arbre mm	Dimensions (mm)					sens LG		sens RD	
		Ø D	L	Ø d	A	B	CODE	P.u. HT €	CODE	P.u. HT €
10/4	8	97	40	8	-	-	547 018	9,82	547 314	9,92
12/5	9	120	52	9	-	-	547 026	12,29	547 328	12,29
14/5	11	140	52	11	-	-	547 034	16,33	547 336	16,33
16/6-11	11	160	62	11	-	-	547 050	30,92	547 352	30,92
16/6-14	14	160	62	14	-	-	547 042	31,92	547 344	31,92
18/7-14	14	180	72	14	-	-	547 054	35,11	547 348	31,92
20/6	14	200	62	14	-	-	547 069	31,92	547 360	31,92
20/8-14	14	200	82	14	16,2	5	547 085	73,24	547 387	73,24
18/7-19	19	180	62	19	-	-	547 057	31,92	547 350	31,92
20/8-19	19	200	82	19	21,7	6	547 077	64,31	547 379	64,31
22/9-19	19	225	92	19	27,2	8	547 090	58,70	547 389	58,70
22/9-24	24	225	92	24	27,2	8	547 093	73,38	547 395	59,87
25/10	24	250	102	24	27,2	8	547 107	86,63	547 409	125,61
28/11	28	280	112	28	31,2	8	547 115	127,38	547 417	88,46
31/12	28	315	128	28	31,2	8	547 123	146,26	547 425	112,51
45/18	28	450	183	28	31,2	8	547 166	266,33	547 454	266,33
35/14	38	350	143	38	41,2	10	547 131	222,60	547 433	222,60
40/16	38	400	160	38	41,2	10	547 158	276,78	547 441	276,78

TBA - Turbine centrifuge à action - INOX 304. Sens de rotation LG ou RD.										
TYPE	Ø arbre mm	Dimensions (mm)					sens LG		sens RD	
		Ø D	L	Ø d	A	B	CODE	P.u. HT €	CODE	P.u. HT €
13/6	11	130	62	11	-	-	572 829	39,90	573 000	39,90
13/8	11	130	82	11	-	-	572 837	39,90	573 019	39,90
16/8	11	160	82	11	-	-	572 845	46,20	573 027	46,20
16/8	14	160	82	14	-	-	572 849	46,20	573 029	46,20
18/8	14	180	82	14	-	-	572 861	54,60	573 043	54,60
20/10	14	200	102	14	-	-	572 874	67,20	573 051	67,20
20/10	19	200	102	19	-	-	572 888	67,20	573 064	67,20
25/13	19	250	120	19	-	-	572 896	344,40	573 078	344,40
25/13	24	250	120	24	2,7	0,7	572 904	344,40	573 086	344,40

1VC - Turbine Ventilateur-convecteur simple aspiration - Aluminium										
TYPE	Dimensions (mm)			Sens LG		Sens RD				
	Ø A	B	Ø d	CODE	P.u. HT €	CODE	P.u. HT €			
1VC 133-88	133	88	12,7	113 859	33,98	113 764	22,65			
1VC 133-98	133	98	12,7	113 867	32,72	113 778	23,37			
1VC 145-88	145	88	12,7	113 875	36,68	113 786	26,20			
1VC 145-98	145	98	12,7	113 883	40,38	113 794	26,92			

2VC - Turbine Ventilateur-convecteur double aspiration - Aluminium										
TYPE	Dimensions (mm)			pour les 2 sens						
	Ø A	B	Ø d	CODE	P.u. HT €	CODE	P.u. HT €			
2VC 133-176	133	176	12,7	113 557	26,92	113 549	27,64			
2VC 133-196	133	196	12,7	113 573	28,31	113 565	29,02			
2VC 145-176	145	176	12,7							
2VC 145-196	145	196	12,7							