Fiche produit Caractéristiques

13964M

Mureva coffret pour appareillage modulaire 340x460mm 2 rangées x 12 Modules

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme	Mureva
Nom du produit	Mureva Enclosure
Type de produit ou équipement	Coffret étanche
Type d'extensibilité	Coffret pour appareillage modulaire
Type de châssis plein	Perforé

Complémentaires

Complémentaires	
Installation du coffret	En saillie
Pas de 9 mm	24
Nombre de modules de 18 mm par rangée	12
Nombre total de modules de 18 mm	24
Nombre de rangées horizontales	2
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Equipement fournis	2 kit de marquage 1 support de bloc terminal 1 bornier 1 bride d'attache
Type de face avant	Transparent Réversible
In courant assigné d'emploi	63 A
Type de rail	DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	17
Nombre de borniers	1 terre (connexion sans vis) avec 24 sortants
Départs du bornier répartiteur	3 x 25 mm² + 21 x 4 mm²
Verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Largeur	340 Mm
Hauteur	460 Mm
Profondeur	160 Mm
Profondeur interne	88 Mm
Couleur	Porte: vert Boîtier: gris clair (RAL 7035)

Environnement

Normes	CEI 60670
	CEI 61439-3
	EN 50262
Tenue au feu	750 °C conforme à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 conforme à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 conforme à EN 60529
Caractéristique d'environnement	Résistant aux UV: class 3 conforme à ISO 4582:2010
	Test de dégradation aux ultraviolets conforme à ISO 4892-2:2013
Catégorie de surtension	II
Température ambiante de fonctionnement	-2560 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	17,500 Cm	
Largeur de l'emballage 1	36,000 Cm	
Longueur de l'emballage 1	47,400 Cm	
Poids de l'emballage 1	3,473 Kg	
Type d'emballage 2	P12	
Nb produits dans l'emballage 2	15	
Hauteur de l'emballage 2	85,000 Cm	
Largeur de l'emballage 2	80,000 Cm	
Longueur de l'emballage 2	120,000 Cm	
Poids de l'emballage 2	61,000 Kg	

Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Non
Emballage avec carton recyclé	Non
Numéro SCIP	5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
Règlementation REACh	☑ Déclaration REACh
REACh sans SVHC	Oui
Directive UE RoHS	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	© Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise	No
Global warming ; Total life cycle	22 kg CO2 eq.
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	22

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Product Life Status : Commercialisé