



## Principales

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Gamme                         | Mureva                              |
| Nom du produit                | Mureva Enclosure                    |
| Type de produit ou équipement | Coffret étanche                     |
| Type d'extensibilité          | Coffret pour appareillage modulaire |
| Type de châssis plein         | Perforé                             |

## Complémentaires

|                                       |                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation du coffret               | En saillie                                                                                         |
| Pas de 9 mm                           | 24                                                                                                 |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 12                                                                                                 |
| Nombre total de modules de 18 mm      | 36                                                                                                 |
| Nombre de rangées horizontales        | 3                                                                                                  |
| Classe d'isolation électrique         | Classe II<br>Double isolation                                                                      |
| Équipement fournis                    | 3 kit de marquage<br>1 support de bloc terminal<br>2 bornier<br>2 bride d'attache                  |
| Type de face avant                    | Transparent<br>Réversible                                                                          |
| In courant assigné d'emploi           | 125 A                                                                                              |
| Type de rail                          | DIN                                                                                                |
| Nbre coupe-circuit auto PG ISO        | 17                                                                                                 |
| Nombre de borniers                    | 1 terre (connexion sans vis) avec 14 sortants<br>1 terre (connexion sans vis) avec 24 sortants     |
| Départs du bornier répartiteur        | 3 x 25 mm <sup>2</sup> + 11 x 4 mm <sup>2</sup><br>3 x 25 mm <sup>2</sup> + 21 x 4 mm <sup>2</sup> |
| Verrouillages optionnels              | Verrou sécurité en option                                                                          |
| Matière du coffret                    | Polymère auto-extinguible                                                                          |
| Largeur                               | 340 Mm                                                                                             |
| Hauteur                               | 610 Mm                                                                                             |
| Profondeur                            | 160 Mm                                                                                             |
| Profondeur interne                    | 88 Mm                                                                                              |
| Couleur                               | Porte: vert<br>Boîtier: gris clair (RAL 7035)                                                      |

## Environnement

|                                        |                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                                 | CEI 60670<br>CEI 61439-3<br>EN 50262                                                                                  |
| Tenue au feu                           | 750 °C conforme à CEI 60695-2-1                                                                                       |
| Degré de protection IP                 | IP65 conforme à IEC 60529                                                                                             |
| Tenue aux chocs IK                     | IK09 conforme à EN 60529                                                                                              |
| Caractéristique d'environnement        | Résistant aux UV: class 3 conforme à ISO 4582:2010<br>Test de dégradation aux ultraviolets conforme à ISO 4892-2:2013 |
| Catégorie de surtension                | II                                                                                                                    |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...60 °C                                                                                                           |

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 17,500 Cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 36,500 Cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 62,500 Cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 4,490 Kg   |
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 15         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 100,000 Cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 Cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 Cm |
| Poids de l'emballage 2         | 76,000 Kg  |

## Durabilité de l'offre

|                                   |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballage sans plastique          | Non                                                                                                                                                       |
| Emballage avec carton recyclé     | Non                                                                                                                                                       |
| Numéro SCIP                       | 5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0                                                                                                                      |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                         |
| REACH sans SVHC                   | Oui                                                                                                                                                       |
| Directive UE RoHS                 | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                              |
| Sans métaux lourds toxiques       | Oui                                                                                                                                                       |
| Sans mercure                      | Oui                                                                                                                                                       |
| Informations d'exemption RoHS     | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                       |
| Profil environnemental            | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                                                                         |
| Profil Économie Circulaire        | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                      |
| DEEE                              | Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles |
| Reprise                           | No                                                                                                                                                        |
| Global warming ; Total life cycle | 29 kg CO2 eq.                                                                                                                                             |
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.)    | 29                                                                                                                                                        |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Product Life Status : **Commercialisé**