



MICRO-DSE

Coffret de gestion et de protection manque d'eau.
pour pompes immergées
Mono 230 V (6,5 A maxi)



Le **MICRO DSE** est un coffret de protection manque d'eau qui fonctionne sans électrode grâce à un dispositif breveté de surveillance électrique.

Fonction

- Le MICRO DSE est destiné à la protection des pompes immergées Mono 230 V de 2 à 6,5 A.
- Un contrôle électronique empêche toute utilisation au-dessus de 6,5 A.
- Le MICRO DSE est un coffret très simple à installer grâce à son auto-réglage qui ne nécessite aucun accessoire.
- Il fonctionne sans électrode ni capteur selon un principe breveté. Il automatise le fonctionnement de l'installation en garantissant une protection totale de la pompe immergée contre le manque d'eau.
- Le MICRO DSE ne nécessite pas de réglage manuel, il effectue un auto-réglage à la première mise en route.
- Le microprocesseur intègre les différentes durées de pompage et optimise les temps d'arrêts dus au manque d'eau.
- En cas d'arrêt prolongé de l'utilisation de l'installation, le MICRO DSE fait démarrer la pompe toutes les 24 heures pendant 2 secondes.



Protection 100% électronique =
Ne nécessite aucun accessoire pour
déceler le manque d'eau (ni électrode, ni
flussostat, ni capteur)

Caractéristiques générales

- Coffret étanche équivalent IP 44 avec cordon et prise normalisée, et couvercle transparent équipé d'entrées étanches.
- Alimentation : 230 V / 50 Hz. Courant de sortie : mini 2 A - maxi 6,5 A.
- Équipé d'une prise femelle normalisée pour le branchement de la fiche de la pompe.
- Interrupteur Marche/Arrêt.
- Bornier télécommande pour le branchement d'un contacteur manométrique, d'un flotteur.

- Voyant sur carte qui affiche l'état de l'installation :
Fixe : en fonctionnement.
Clignote : manque d'eau, temporisation.
Flashe : courant supérieur à 6,5 A ou pompe débranchée.
- Utilisation en intérieur.
- Plage de température : + 5 à 40 °C.
- **Attention, le MICRO DSE n'est pas compatible avec les pompes TURBOSOM, SRM4/100 et PULSAR 30/50M !**

Type	Code	Alim.	In.	Dimensions (mm)	Poids
MICRO-DSE	471512	1 x 230V	6.5 A maxi.	L185 x l85x h140	0.6 kg

Accessoires



Parasurtenseur PS3

Code : 433000

Conseillé pour les installations soumises à des surtensions transitoires.